

Sistema de Impermeabilização com Manta Líquida Elastomérica

INFILTRAÇÃO
NUNCA MAIS

LINHA
ELASTOMÉRICA


Andreecor
TINTAS

TECNOLOGIA EM ELASTOMÉRICOS



PELOUA
PROTEÇÃO



ELÁSTICA



SUPERELÁSTICA



PROTEÇÃO
TÉRMICA
E ACÚSTICA



ANTIRRUA



ANTIFUNGOS

Passo a Passo da Aplicação do Sistema para Impermeabilização de Superfícies AndreeCor



Rendimento

PRODUTO	EMBALAGEM	RENDIMENTO
Manta Líquida Elastomérica AndreeCor	Bd 20 Kg Bd 4 Kg	1,5 Kg / m ²



Indicação de Uso

-É indicado para aplicação em áreas não sujeitas ao tráfego de veículos ou pedestres (paredes, lajes, telhados e silos), onde se deseja prevenir infiltrações de água.

Preparação da Superfície

- Toda a superfície deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc

- **Superfícies mofadas:** é necessário eliminar os fungos ou bolores, lavando-se a superfície com água sanitária e água limpa. Depois do enxágue da superfície, deve-se aguardar a secagem completa antes de iniciar a pintura. Essa operação deve ser repetida até a total eliminação dos fungos e/ou bolores.

- **Infiltrações:** importante verificar antes de aplicar o impermeabilizante, se as paredes não estão retendo água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas. Quando existir bolhas ou desprendimentos parciais, eliminar as zonas afetadas de modo a deixar apenas o que está firmemente aderido.

- **Alvenaria nova:** deve estar perfeitamente curada (mínimo de 30 dias).

- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidro. Evite aplicar o produto quando a superfície estiver muito quente (acima de 40°C) e/ou em dias com temperatura muito baixa (inferior a 10°C).

- **Frestas e trincas:** devem ser previamente tratadas.

Sistema de Impermeabilização de Paredes



Componentes

– **Manta Líquida Elastomérica AndreeCor:** Produto acrílico elastomérico destinado a impermeabilizar e proteger superfícies externas, através da formação de uma membrana elástica monolítica de alto desempenho, superflexível e impermeável, com grande capacidade de aderência a diversos substratos; impermeabilizando a área pintada e se adaptando às variações de dilatação ou retração da superfície.

– **Pincel ou trincha**

Benefícios

– Na impermeabilização e proteção de paredes, atua contra umidade nos diversos ambientes residenciais, comerciais e industriais, conferindo ao local durabilidade, ausência de manchas, mofo e desintegração da pintura.

Etapa 1 – Garantindo a Ancoragem do Produto

– Verificar antes de aplicar a Manta Líquida Elastomérica AndreeCor, se as paredes não estão retendo água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isto produzirá formação de bolhas. A Alvenaria nova deve estar perfeitamente curada (mínimo **30** dias).

Etapa 2: Aplicação

- Utilizando pincel ou trincha, aplique a primeira demão do produto diluído em até **30%** com água potável, a fim de promover uma boa aderência do produto ao substrato.
- Seguido de intervalos de **4** horas, aplique as próximas **3** demãos sem diluição.
- Para o tratamento de microfissuras de paredes, aplicar total de **4** demãos.

Sistema de Impermeabilização de Lajes



Componentes

– **Manta Líquida Elastomérica AndreeCor:** Produto acrílico elastomérico destinado a impermeabilizar e proteger superfícies externas, através da formação de uma membrana elástica monolítica de alto desempenho, superflexível e impermeável, com grande capacidade de aderência a diversos substratos; impermeabilizando a área pintada e se adaptando às variações de dilatação ou retração da superfície.

- **Pincel, trincha ou air-less**
- **Tela**

Benefícios

– Na impermeabilização e proteção de lajes, atua contra umidade nos diversos ambientes residenciais, comerciais e industriais, proporcionando resistência às variações de temperatura e ainda proporcionando conforto térmico na parte interna dos ambientes.

Etapa 1 – Garantindo a Ancoragem do Produto

- Para aplicação da manta Líquida Elastomérica AndreeCor sobre a laje, é necessário verificar que a mesma não esteja molhada ou retendo água; este fato limitará a ancoragem do produto e o resultado final.
- Também é importante verificar se há frestas, trincas ou microfissuras, caso haja as mesmas deverão ser tratadas previamente.
- Quando existir bolhas ou desprendimentos parciais, eliminar as zonas afetadas de modo a deixar apenas o que está firmemente aderido.
- Caso a laje possua aplicações anteriores de impermeabilizantes, desmoldantes ou produtos com propriedades impermeáveis é necessário fazer a limpeza com jato d'água e deixar secar bem a superfície para aplicação do produto.

Etapa 2: Aplicação

- Utilizando pincel ou trincha, aplique a primeira demão do produto diluído em até 30% com água potável, a fim de promover uma boa aderência do produto ao substrato.
- Após a primeira demão aplique a tela de poliéster, de modo que a mesma fique bem esticada.
- Seguindo de intervalos de 4 horas, aplique as próximas demãos sem diluição.
- É fundamental aplicar 1,5 kg de produto para cada m² de superfície cimentícia; nestas condições se obterá uma espessura com a qual se impermeabilizará a superfície.
- Impermeabilização de lajes: 4 a 6 demãos cruzadas.

Etapa 3: Cura

- O período mínimo de 7 dias são necessários para a cura total do produto impermeabilizante, desta forma, o piso ou qualquer outra proteção mecânica só poderão ser colocados após este período.

Sistema de Impermeabilização de Telhados



Componentes

– **Manta Líquida Elastomérica AndreeCor:** Produto acrílico elastomérico destinado a impermeabilizar e proteger superfícies externas, através da formação de uma membrana elástica monolítica de alto desempenho, superflexível e impermeável, com grande capacidade de aderência a diversos substratos; impermeabilizando a área pintada e se adaptando às variações de dilatação ou retração da superfície.

– **Pistola air-less**

Benefícios

– **Resistência e Flexibilidade:** Acompanha os movimentos de expansão e contração do substrato, sem trincar, garantindo a durabilidade.

– **Conforto térmico:** Quando aplicado na cor branco, reduz em até 5°C a temperatura abaixo da aplicação, reduzindo o consumo de energia, de ar condicionados e equipamentos de ventilação; além de reduzir a alta refletância dos raios solares.


Etapa 1 – Garantindo a Ancoragem do Produto

- Verificar toda a superfície (telhas e coberturas), conferir se a mesma está seca e que não retenha água. Conferir se há telhas quebradas ou trincadas.
- Caso o telhado possua aplicações anteriores de impermeabilizantes, desmoldantes ou produtos com propriedades impermeáveis, é necessário fazer a limpeza com jato d'água.

Etapa 2: Aplicação

- Utilizando pistola air-less, aplique a primeira demão do produto diluído em até **30%** com água potável, a fim de promover uma boa aderência do produto ao substrato.
- Seguido de intervalos de **4** horas, aplique as próximas demãos sem diluição.
- Impermeabilização de telhas: **3** demãos.

Sistema de Impermeabilização de Silos



Componentes

– **Manta Líquida Elastomérica AndreeCor:** Produto acrílico elastomérico destinado a impermeabilizar e proteger superfícies externas, através da formação de uma membrana elástica monolítica de alto desempenho, superflexível e impermeável, com grande capacidade de aderência a diversos substratos; impermeabilizando a área pintada e se adaptando às variações de dilatação ou retração da superfície.

– **Pistola air-less**

Benefícios

– A impermeabilização externa de silos, além de evitar infiltrações promove, entre outros, o isolamento térmico durante a armazenagem, reduzindo a temperatura interna do silo, evitando a germinação das sementes e a formação de gases, preservando assim as características essenciais para a qualidade da semente.

Aplicação

- Utilizando pistola air-less, aplique a primeira demão do produto diluído em até 30% com água potável, a fim de promover uma boa aderência do produto ao substrato.
- Seguido de intervalos de 4 horas, aplique as próximas demãos sem diluição.
- Impermeabilização de silos: 4 a 6 demãos.

Observação

O rendimento e o desempenho dos produtos dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos como absorção e uniformidade da superfície, cores utilizadas, temperatura, condições climáticas do local, bem como conhecimento técnico e prático do aplicador. Por esses motivos o rendimento indicado pode sofrer alterações.

A AndreeCor Tintas garante o desempenho do produto desde que seja utilizado de acordo com as instruções contidas neste boletim e respeitando a data de validade expressa na etiqueta.

RS 324 – Km 04 – Pavilhão 4 – s/nº

Bairro São João da Bella Vista

Passo Fundo / RS – CEP 99064-600

Caixa Postal 108

comercial.andrecor@andreetta.com.br

atendimento@andreecor.com.br

Telefones: (54) 2103-1114 / (54) 99606-8193

www.andreecor.com.br